

Iveco Magirus AG • Robert-Schuman-Str. 1 • DE 85716 Unterschleißheim

Vorratsfahrzeug  
DeutschlandDatum 10.10.2017  
Angebots-Nr. 10478a/17

Ausstattung kann vom Angebot abweichen.

## Baubeschreibung Crossway Low Entry Line 12m

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfassenden Iveco Bus-Produktpalette!

Nachstehend finden Sie eine Baubeschreibung von sofort oder kurzfristig verfügbaren Fahrzeugen.

Diese Fahrzeuge können auch jederzeit in unserem Kunden Center in Ulm besichtigt werden.

Benutzen Sie bitte das Kontaktformular zur Terminabsprache oder rufen Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner direkt an.

Die Kontaktdaten finden Sie auf dieser Internetseite.

Ihr Iveco Bus Vertriebsteam

**Fahrzeugkonfiguration****Fahrzeug**

Crossway LE Line 12 m Euro-VI

**00. ABMESSUNGEN UND GESAMTMASSE**

Länge: 12.050 mm [00.1]

Breite: 2.550 mm [00.2]

Höhe (mit/ohne Klimaanlage): 3.230/3.140 mm [00.3]

Radstand: 6.030 mm [00.4]

Überhang vorne/hinten: 2.725/3 295 mm [00.5]

Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2: 320/330 mm [00.6]

Wendekreisradius: 10.720 mm [00.7]

Spurkreisradius: 8.870 mm [00.8]

Böschungswinkel vorne/hinten: 7°/7° [00.9]

Max. Gesamtmasse: 17.900 kg [00.10]

Technisch zulässige Masse

Max. Hinterachslast/Vorderachslast: 11.600/6.300 kg [00.11]

Technisch zulässige Masse

**01. MOTOR****Motor Cursor 9 (8,7 l Hubraum, 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor) [EP-F2C]**

Common-Rail-Einspritzsystem, Turbolader mit Ladeluftkühlung

**Motorleistung 265 kW/360 PS, Drehmoment 1.650 Nm [G0100-75735]****Abgasnorm Euro VI/Stufe C [G6510-78258]**

HI-SCR-Abgasnachbehandlungssystem: Partikelfilter, Oxydations-, SCR- und Clean-Up-Katalysator

**Brandmeldeanlage, optisch und akustisch [fire001]**

Sensoren im Motorraum und ggf. bei Zusatzheizung

**Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h [G1000-6358]****Tempomat (Cruise Control) [JKC00-2463]**

(Mit 70602 Fahrerplatz Standard)

**Fahrzeugkonfiguration****02. GETRIEBE UND RETARDER****Automatikgetriebe ZF Ecolife 6AP 1700 B [E0000-75727]**

Mit Topodyn und Retarder hydraulisch

**6 Getriebetaster (1-2-3-D-N-R), links [EAB05-77318]****03. ACHSEN****Vorderachse mit Einzelradaufhängung [FT]****Lenkung ZF 8098 mit integrierter Servolenkung [ST]****Hinterachse, starr [RT]****Achsübersetzung 5,29 [D0000-15]**

(ZF Ecolife 6AP 1700, Voith D 854.6, ZF 6S 1010)

**04. BREMSANLAGE****Scheibenbremsen rundum [M0000-DB]**

Mit innenblühteten Bremsscheiben

**Elektro-pneumatische Bremsanlage (EBS, mit ABS, ATC und ESP) [M0000-EBS]****Haltestellenbremse [M2100-13935]**

Gekoppelt mit Öffnen/Schließen der Türen.

**ATC (Automatic Traction Control), abschaltbar [M0000-76964]****05. REIFEN UND RÄDER****Bereifung 275/70 R 22,5 [I0000-20202]****Bereifung Michelin X Incity HLZ [I0100-22264]**

Mit M+S-Kennzeichnung

**Radzierblenden, Kunststoff, Typ Columbus, lackiert in Wagenfarbe [PCC00-8954]****Schmutzfänger an allen Radläufen [PCR00-76977]**

Mit Kunststoffabdeckungen in Radlaufkästen hinten

**Ohne Ersatzrad [PPB00-4568]**

**Fahrzeugkonfiguration****06. FEDERUNG****Luftfederung elektronisch geregelt [H0600-447]**

Mit Schwingungsdämpfern und Stabilisatoren an VA und HA

**Fahrzeughebeanlage [PVF00-4625]****07. FAHRZEUGAUFBAU****Fahrerseitenscheibe doppelverglast [IR974-38]****Seitenscheiben Fahrgastraum doppelverglast und getönt [IR879-3777]****Seitenscheiben ohne Klappfenster [JPC00-8240]****Scheiben Tür 1 und Tür 2 einfachverglast [IR973-75747]****Scheibe Tür 1 (einfachverglast), elektrisch beheizt [J8010-3978]**

Nicht möglich mit Scheibe Tür 1 doppelverglast

**Heckscheibe einfachverglast [J8A10-4592]****2 Dachluken, elektrisch [J7500-13922]**

Öffnen (komplett/vorne/hinten) und Schließen

**Außenspiegel (Hauptspiegel Klasse II) links und rechts [IR946-545]**

Gehäuse schwarz, Spiegelarm rechts verkleidet. Mit Nahbereichsspiegel (Klasse V) rechts

**Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar [J1000-7190]****Vorbereitung Skibox (Halterungen ohne Steckdose) [Q0600-8967]****Böschungswinkel hinten 7 Grad [CT511915]****08. FAHRZEUGEINSTIEG****Türen (zweiflügelig) mit Reversiereinrichtung in Schließrichtung [door-rev]****Tür 1 (800 mm, Außenschwenktür, einflügelig) [JPG10-75757]****Tür 2 (1200 mm, Außenschwenktür, zweiflügelig) [JPG20-75765]****Ohne sensible Türkanten Tür 2 [IR412-997]**

**Fahrzeugkonfiguration****Werkstatt-Taster für Türen [CT509365a]**

Spiralkabel mit Türtaster, für Tür-Einstellarbeiten

**Türbetätigung rechts vom Fahrerplatz [J8790-76967]****Türbetätigung mit Tastern [J8790]****Abdeckung (transparent) Tür-Notbetätigung [CT710220]**

Außen und innen, alle Türen

**Rollstuhlrampe (350 kg) manuell an Tür 2 (1200 mm) [PVG00-14829]**

Breite 905 mm

**Kneeling [PVT00-79807]**

Kneeling möglich bei geöffneten sowie geschlossenen Türen

**CT509888: Bedienelemente für Kneeling in Mittelkonsole: [32] Heben/Senken [33] Fahrniveau [34] Kneeling [KSW080]****09. FAHRGASTSITZKAPAZITÄT**

45 Fahrgastsitze [J5100-7284]

**10. FAHRGASTSITZE****Sitztyp Lineo Fix [J3500-533]**

Rückenlehne nicht verstellbar

**Haltegriff an der Rückenlehne [Lineo-SG061-L]****Sitzrückenlehne mit Nadelfilz (Hellgrau) [Lineo-SG071-L]****Keder (Paspel) gemäß Auswahl [Lineo-CT509435]**

Für PMR-Sitze (Sitze für Mobilitätseingeschränkte), statt in Rot

**Grau [SW100]****Fahrgastsitze mit Sicherheitsgurt [SG031]**

2-Punkt Sicherheitsgurte, 3-Punkt-Sicherheitsgurte an exponierten Plätzen

**Sitztyp auf Radkästen vorne wie unter 10. definiert [J3500]****Sitzstoff Lantal [57819]****Climatex Dualcycle BEE blau-türkis 20466/565 [SW101]**

**Fahrzeugkonfiguration****Fahrgastsitz-Rückseiten ohne Kopflatz-Klettverschluss [CT504541]****Ohne Kopflätze [SG170]****11. INNENAUSSTATTUNG****Erfüllung der ECE-Regelung 107 [TCP]****12 Haltewunschtafter [CTK10032]**

Mit Braille-Blindenschrift. Akustisches Haltewunschsignal nur bei erstem Druck

**Abschränkung hinter Fahrer, im oberen Bereich verglast (Deckenhöhe), Fahrertür [IR571-5809]****Abschränkungen (Brett laminiert, Farbton Standard) [IR485-3127a]****Abschränkungen, waagerechte Haltestangen gepolstert [CT503456]**

Schaumstoff-Polsterung, mit Sitzstoff bezogen

**Dachinnenverkleidung (Farbton Weiß) [87708a]****Seitenwandverkleidung (Farbton Standard) [JPX10-4343]****Verkleidung Türgestänge oben [JPI60-72258]**

(CT501574, CT506503) Mit LED-Beleuchtung Einstiegsbereich

**Innenrückspiegel vorne (394 mm x 172 mm) [J1220-8258]****Sondernutzungsfläche gegenüber Tür 2, ohne Wechsellpodest [IR377-982]**

(Keine Gepäckablage in diesem Bereich, ohne Q-Straints). Nicht möglich mit 3908 (49 Fahrgastsitze)

**2 Klappsitze bei Sondernutzungsfläche [J3900-7155]**

2 Sitze in Fahrtrichtung. Sitztyp CIEB, mit Sicherheitsgurten

**Rollstuhl-Rückhaltesystem (gegenüber Tür 2) [PVG40-502]**

Haltestange wandseitig, Fahrerruf, Rollstuhl-Piktogramm, 4 Bodenverankerungspunkte, Q-Straint-Gurte

**Einstiegsbeleuchtung LED, außen, an allen Türen [JAQ25-77780]**

Aktivierung beim Türöffnen und -schließen

**Beleuchtung Fahrgastraum (LED), zusätzliches Nachtlicht (Blau) [JAQ15-76718]**

Zuschaltbar

**Digitaluhr im Vorderwagen [JFR00-4119]****Leuchtschild WAGEN HÄLT, mit Signal akustisch [PZC00-4613]****Gepäckablagen (mit integrierten Haltestangen) nur im vorderen Bereich [CTK10685]**

**Fahrzeugkonfiguration****Haltestangen (vertikal) beim Aufgang nach hinten [CT407034]****Nothämmer [JPC10-8924]**

Mit Drahtseilsicherung und Aufrollautomatik

**Bodenbelag rutschhemmend und abriebfest [28046\_b]**

Graboplast Dark Grey (Dunkelgrau) oder vergleichbar

**Ohne Mülleimer bei den Türen [JPI30-8978]****Kleiderhaken an den Fenstersäulen [JDP20-8943a]****12. FAHRERARBEITSPLATZ****Fahrer Arbeitsplatz, Standard [JFM20-70602]****Fahrersitz ISRI 6860/875-NTS [J3000-75748]**

Luftgefedert, 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze integriert, Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Seitenabstützung, Schulteranpassung

**Armlehne Fahrersitz links [J29A0-76630]****Sitzstoff Fahrersitz grau/schwarz [IR881-3778]****Sonnenrollos Frontscheibe elektrisch, an Seitenscheibe manuell verstellbar [J7000-2842]****Sonnenblende Außenrückspiegel links [CT504010]**

An der A-Säule innen befestigt, klappbar

**Staufach (abschließbar, über Fahrerplatz) [IR492-3134]****Ohne Zahltisch/Kasse [OZT]****Kassenaufnahme [CT502886]**

Halter auf Fahrtür. Erfordert Option 5809 ..mit Fahrtür

**Halter für zwei Flaschen an Fahrtür [CT502887]**

Nur mit 5809 Abschränkung..., mit Fahrtür

**Notgerätefach, abschließbar, mit einschlagbarer Scheibe (in Fahrtrichtung rechts montiert) [JDR60-78525]****Anzeige Kühlwasserstand (akustisch und optisch) [JFH50-79806]****13. KLIMATISIERUNG****Heizsystem (31 kW) mit 4 Heizgebläsen [JAP00-7288]**

**Fahrzeugkonfiguration****Aufdachklimaanlage TK Athenia S805 (32 kW) mit Heizfunktion [JBN00-7237]****2 elektrische Entlüfter im Heck rechts und links [IR427-3059]****Fahrer-Frontbox mit Verdampfer [JAQ00-14559]**  
Für Kühlung Fahrerplatz über Aufdach-Klimaanlage**Wärmeisolierung der Seitenwände [IR383-8913]****Wärmeisolierung der Wasserrohre [IR416-8929]****Wärme- und Geräuschisolierung des Daches [IR381-987]****Wärmeisolierung der Bugverkleidung [IR382-8910]****Zusatzheizung 30 kW programmierbar (Spheros) [JAN00-3657]**  
Wasserpumpe mit Magnetkupplung, Fördermenge 5000 l/h**Warmluftausströmung erste Stufe an Tür 1 [IR719-3559]****Fahrerplatz-Fußbodenheizung elektrisch [JAN30-8904]****14. INFORMATIONSEINRICHTUNG****Verkleidung Fahrtzielanzeige vorne [CT406643a]****Fahrtzielanzeigen LAWO Futura, Lichtfarbe Amber, 3 Seiten [CT509501]**  
Vorne MAEZA 16128.60-50.99, rechts MAEZA 16112.61-50.99, hinten MAEZA 16028.61-50.99. Mit SICMA-Control L3902-01A-MESR in freiem Radioschacht**IBIS-Sternpunkt-Verteiler [CT502929]**  
Gorba-Verteiler (07.00.03.78.044) im Elektro-Fach hinter Fahrerplatz**Ohne Fahrgast-Information innen [OFGI]****15. VERSORGUNGSANLAGE****Kraftstofftank 320 l [LNA00-4349]****Schnellbetankungsverschluss (CAF) Kraftstofftank [LPA00-3214]**  
Verschluss nach innen öffnend. Mit Anti-Absaugsieb im Stutzen (Diebstahlschutz)**Außenklappe Kraftstofftank abschließbar [CT406455]****AdBlue-Tank 80 l (Drehverschluss nicht abschließbar) [LNP00-5679]**



**Fahrzeugkonfiguration****Außenklappe AdBlue-Tank abschließbar [CT500214]****Heizung AdBlue verstärkt [LNP10-7250a]****Heizung Kraftstofffilter [LQC00-2287]****16. ELEKTRISCHE ANLAGE****Generator 140 A + 80 A [G2000-798]**

Motor Cursor 9

**Sicherungsautomaten [IR440-3069]****Spritzwasserschutz Elektrofach, verstärkt [MNA10-72033]**

Elektrofach vorne außen

**Abblend- und Fernlicht Halogen, Blinkleuchten und Tagfahrlicht LED [JAQ20-8442]****Nebelscheinwerfer Halogen vorne [NAB00-6555]****Brems-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenleuchten LED [NAB00-LED]****Brems- und hintere Blinkleuchten LED oben [IR740-3593a]****Spurhalteleuchten LED [CT510325]****Warnblinkanlage Schulbus (Version Deutschland) [NFP00-77031]****Fremdstartsteckdose Typ NATO [MSC00-75771]****Steckdose 12 V (in Bedienkonsole links vorne) [IR810-13010]****Steckdose 24 V (am Fahrerplatz) [IR809-4815a]**

Ohne Zigarettenanzünder

**Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar [JLA10-7638]**

(Standard mit VDV-Fahrerplatz)

**Ohne Rückfahrkamera [JLA30-1008]****Tachograph digital (VDO) [JFN00-8920]**

Typ DTCO 1381

**Radio Actia (USB, MP3) [JEN00-3941]**

Bedienung via Lenkradtasten, getrennte Lautstärkeregelung für Fahrer und Fahrgäste

**Fahrermikrofon [JEP10-4249]**

(erfordert Radio oder Option 6703)

**Fahrzeugkonfiguration****FMS-Schnittstelle (Fleet Management System) [PVV60-14808]****Vorbereitung Fahrscheinentwerter (IBIS + Strom) [CT508626]**

Vor Tür 1 rechts (Position Z), mit senkrechter Stange. Ohne Halter, ohne Loch, Kabel in senkrechter Stange

**Vorbereitung Fahrscheinentwerter (IBIS + Strom) [CT502723]**

Hinter Tür 2 (Position F). Ohne Halter, ohne Loch, 1 Kabel 4-adrig, 2 Kabel 1-adrig

**17. LACKIERUNG****Fahrzeugkarosserie mit Kataphorese-Beschichtung (kathodische Tauch-Lackierung KTL) [KTL]****Fahrzeuglackierung (Polyurethan) in Sonderwunscharbe [IR971-3843]****RAL 9016 Verkehrsweiß [SW201]****Korrosionsschutz verstärkt [KSV]**

Unterbodenschutz verstärkt (CT503590, CT508853), Schutzlack Bodenplatten-Schnittkanten (CT503914), Abdichtung Alu-Profilen Fußboden (CT505004)

**Hohlraumkonservierung verstärkt [CT505041]**

(Waxoyl Professional 120-4 oder vergleichbar)

**Handläufe, Haltestangen (einschließlich Abschränkungen) in Sonderwunscharbe [HHASW]****RAL 9016 Verkehrsweiß [SW203]****18. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE**

**Garantieverlängerung 3. und 4. Jahr, begrenzt auf eine maximale Laufleistung von 320.000 km [FA1A2I1I2]**  
(Je nachdem welcher Wert zuerst erreicht wird)

**Garantie gegen Durchrostung 5 Jahre [BYE03]****19. SONSTIGES****Bedienungsanleitung und Beschriftung in deutscher Sprache [IR857-7316]****Ohne Bordwerkzeug [PNH00-4527]****Anhängersteckdose, 13-polig, 24 V [MPC00-6520]**

Im Stoßfänger unten links

**Vorbereitung Anhänger-Kugelkopfkupplung-Befestigung [P0530-8969]**

**Fahrzeugkonfiguration****Ohne Anhänger-Kugelkopfkupplung [P0500-154]****CT505118: Beleuchtung von 2 Stufen im Gang Richtung Heck des Busses (1x LED links unten vor der Stufe im Heck) [KSW204]****CT503768: Gepäckablagen nur im vorderen Bereich des Busses + Haltestangen im hinteren Bereich des Busses [KSW205]****CT502731: Halter für Fahrertasche (Pilotenkoffer) auf dem Boden, rechts vom Fahrerplatz [KSW206]****CT507075: Anpassung der B-Säulenverkleidung links hinter dem Fahrer für einfachen Zugang zum Kabelstrang [KSW207]****CT503823: Halterung für Zahltisch (Halter im Armaturenbrett sichtbar montiert, ohne Verkabelung) [KSW208]****CT511457: Schiebemechanismus für Druckeraufnahme mit Universal-Basisplatte (ohne Löcher) auf das Armaturenbrett montiert (PN. 5801676573) [KSW209]****CT505622: Abfallbehälter/Mülleimer an Tür 2, rechts vor Tür 2 [KSW2011]****CT501807: Kleiderbügel hinter dem Fahrersitz [KSW2012]****CT503452: Scheibe hinterm Fahrerarbeitsplatz mit blickdichter Folie [KSW2013]****CT507005: Anordnung der Bedienelemente Mittelkonsole: G: Zielanzeige / H: Türtaster vom Urbanway / I: Steuerung für Klima oder HLK / J: Radio / K: Tacho (DTCO) / L: frei [KSW2014]****CT502730: Beide Außenspiegel Hersteller Wilke, rechts mit langem Arm mit geschlossenem Profil [KSW2015]****CT503738: Verstärker Fahrermikrofon BLAUPUNKT BPA49 + Verbindung zu den Fahrgastlautsprechern [KSW2016]****CT501680: Vergrößerter Einstiegsbereich bei Tür 1 [KSW2018]****CT503281: vertikale Haltestange von Abschrankung rechts hinter Tür 1 (Position B`) bis zum Dach [KSW2019]****CT506962: Türtaster als roter runder Einmaltaster mit Hintergrundbeleuchtung [KSW2020]****CT503432: Fahrzeuanhebung auf Normalniveau nach Kneeling mit Schließbeginn der zuletzt schließenden Tür [KSW2021]****CT510550: Flache Ausführung der horizontale Haltestangen im Heckbereich des Fahrzeugs, montiert in C-Dachschiene [KSW2024]****CT510548: Haltestangen (horizontal) der Gepäckablagen im vorderen Bereich in hoher Position [KSW2025]**

### Fahrzeugkonfiguration

**CT505892: Leerrohr vom Armaturenbrett (Mittelkonsole) zum Elektrofach hinter Fahrerplatz + Wago-Klemmleiste mit Fahrzeugkriterien: (KI.30)/(KI.15)/(KI.30)/Tacho C4 Impulse/Türkriterium +/-Türkriterium - [KSW2026]**

## 20. SONDERVEREINBARUNGEN

**Übergabe-Inspektion vor Auslieferung [PDI]**  
(PDI, Pre Delivery Inspection)

## 21. EINBAUTEN DURCH DRITTE

**Ohne Fahrzeug-Einbauten oder -Umbauten durch Dritte [OEDD]**